LYSKILDERDIREKTE.DK

# Specifikationer Philips LED Vandtæt Lysrender CoreLine WT120C 44W 6000lm - 840 Kold Hvid | 150cm - 1x Ledningsgennemføring

Vis produkt

## Generel information

| | |
|---|---|
| Artikelnummer | 231433 |
| EAN | 8718699163198 |
| Producentkode | 16319800 |
| Mærke | Philips |
| Producent navn | WT120C LED60S/840 PSU TW1 WEC L1500 |
| Lyskilderdirektes All-in garanti | 5 år |
| Gennemsnitlig Levetid (time) | 75000 |
| D-Mark | Ja |

## Teknisk information

| | |
|---|---|
| Teknologi | LED Integreret |
| Erstatter (Watt) | 2x58 |
| Watt | 44W |
| Volt (V) | 220-240 |
| Dæmpbare | Nej, ikke dæmpbar |
| Lys Farve | Hvid |
| Farvekode | 840 Kold Hvid |
| Farvetemperatur (Kelvin) | 4000 Kold Hvid |
| Farvegengivelse (Ra) | 80-89 - God farvegengivelse |
| Farveindstilling | Enkelt farve |

| | |
|---|---|
| Lumen (Lysfluks) | 6000lm |
| Lysudbytte (Lm/W) | 136.4 |
| Effektfaktor | >0.90 |
| Længde | 150cm |
| Produkttype | LED Vandtæt Lysrender |

## Armatur information

| | |
|---|---|
| EOC8 | 16319800 |
| Montering | Overflade |
| Armatur Tilslutning | Skrue [Skrue tilslutning] |
| Optisk Dæksel | PC (Polykarbonat) |
| Beskyttelsesniveau | IP65 - Beskyttet mod vandstråler |
| IK-Klasse | IK08 - 5 Joule |
| Driftstemperatur | -20 til +35 |
| Armatur Farve | Grå |
| Armaturfarve | Grå |
| Nødbelysning | Nej |
| Product Serie | WT120C |

## Mål

| | |
|---|---|
| Længde (mm) | 1515 |
| Bredde (mm) | 80 |
| Højde (mm) | 80 |


## Hvorfor købe hos Lyskilderdirekte ?

Enkel og **effektiv LED løsninger**

**Skræddersyet** tilbud

Op **til 7 års garanti** på LED produkter

Nem **returproces**


## Sensor information

| | |
|---|---|
| Sensor type | Ingen sensor |

Trustpilot